

Ogłoszenie nr 540122089-N-2020 z dnia 08-07-2020 r.

Łowicz:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 557335-N-2020

Data: 02/07/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU, Krajowy numer identyfikacyjny 75015218900000, ul. Jana Pawła II 173/175, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 372 247, e-mail przetargi@pzdit.lowicz.pl, faks .

Adres strony internetowej (url): <http://biuletyn.abip.pl/pzdit.lowicz.pl/>

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: 1) Przedmiotem zamówienia jest „Realizacja inwestycji budowlanych na drogach powiatu łowickiego – część II”. 2) Przedmiot zamówienia składa się z trzech odrębnych zadań: Zadanie 1: „Droga powiatowa nr 2736E odc. Borów - Borówek”, na odcinku od km 8+400 do km 9+690 o długości 1290 mb, obejmująca wykonanie następujących robót: a) dla odcinka od km 8+400 do km 8+900: • wykonanie jezdni asfaltowej z mijanką, - usunięcie warstw nienośnych, przygotowanie koryta, - wykonanie nasypów, - ułożenie warstwy odsączającej grubości 20cm, - ułożenie podbudowy zasadniczej grub. 20cm, - ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki AC16W grubości 4 cm, - ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S grubości 3 cm. • przebudowa poboczy poprzez ułożenie warstwy kruszywa C90/3 grubości 10cm na szerokości 1,00m wraz z ich wyprofilowaniem i zagęszczeniem. b) dla odcinka od km 8+900 do km 9+540: - korytowanie w celu usunięcia warstw nienośnych, - wykonania nasypów do poziomu posadowienia konstrukcji jezdni i mijanki, - ułożenie konstrukcji jezdni i mijanki, - uzupełnienie, profilowanie i zagęszczenie poboczy. c) dla odcinka od km 9+540 do km 9+690: - korytowanie w celu poszerzenia istniejącej jezdni, - wykonanie warstw konstrukcyjnych na poszerzeniu, - ułożenie warstwy asfaltowych, - uzupełnienie, profilowanie i zagęszczenie poboczy. Zadanie 2: „Droga powiatowa nr 2728E Łyszkowice ul. Kościelna – pobocza”, na odcinku od km 0+490 do km 1+377 o długości 887 mb, obejmująca wykonanie następujących robót: a) rozbiórkę poboczy asfaltowych, b) rozbiórkę poboczy z kruszywa, c) rozbiórkę istniejących zjazdów, d) wykonanie w miejsce rozebranych poboczy nawierzchni z kostki betonowej szarej: • kostka betonowa szara grub. 8cm, • podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 3cm, • podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 grub. 15cm, • podbudowa pomocnicza z mies. stabil. cementem C3/4 grub. 15cm, e) wykonanie w miejsce rozebranych zjazdów nawierzchni z kostki betonowej grafitowej: • kostka betonowa grafitowa grub. 8cm, • podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 3cm, • podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 grub. 15cm, • podbudowa pomocnicza z mies. stabil. cementem C3/4 grub. 15cm. Zadanie 3: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5114E budowa chodnika Domaniewice – Długa Wieś”, polegająca na budowie chodnika o długości 380 mb przy drodze powiatowej nr 5114E – ul. Kolejowa, obejmująca wykonanie następujących robót: a) budowa chodnika szerokości 2,03m o następującej konstrukcji: • kostka betonowa grub. 6cm, • podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 5cm, • podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3gr. 10cm, • warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm, b) budowa zjazdów w linii projektowanego chodnika o następującej konstrukcji: • kostka betonowa grub. 8cm, • podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 3cm, • podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3gr. 15cm, • warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm. 3) Szczegółowy zakres prac do wykonania określają: dokumentacje projektowe, składające się z projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robót oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 4) Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowią integralne części umowy.

W ogłoszeniu powinno być: 1) Przedmiotem zamówienia jest „Realizacja inwestycji budowlanych na drogach powiatu łowickiego – część II”. 2) Przedmiot zamówienia składa się z trzech odrębnych zadań: Zadanie 1: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2736E odc. Borów – Borówek – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”, na odcinku od km 8+400 do km 9+690 o długości 1290 mb, obejmująca wykonanie następujących robót: a) dla odcinka od km 8+400 do km 8+900: • wykonanie jezdni asfaltowej z mijanką, - usunięcie warstw nienośnych, przygotowanie koryta, - wykonanie nasypów, - ułożenie warstwy odsączającej grubości 20cm, - ułożenie podbudowy zasadniczej grub. 20cm, - ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki AC16W grubości 4 cm, - ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S grubości 3 cm. • przebudowa poboczy poprzez ułożenie warstwy kruszywa C90/3 grubości 10cm na szerokości 1,00m wraz z ich wyprofilowaniem i zagęszczeniem. b) dla odcinka od km 8+900 do km 9+540: - korytowanie w celu usunięcia warstw nienośnych, - wykonania nasypów do poziomu posadowienia konstrukcji jezdni i mijanki, - ułożenie konstrukcji jezdni i mijanki, - uzupełnienie,

profilowanie i zagęszczenie poboczy. c) dla odcinka od km 9+540 do km 9+690: - korytowanie w celu poszerzenia istniejącej jezdni, - wykonanie warstw konstrukcyjnych na poszerzeniu, - ułożenie warstwy asfaltowych, - uzupełnienie, profilowanie i zagęszczenie poboczy. Zadanie 2: Wykonanie poboczy w ramach zadania: „Droga powiatowa nr 2728E Łyszkowice ul. Kościelna – nakładka”, na odcinku od km 0+490 do km 1+377 o długości 887 mb, obejmująca wykonanie następujących robót: a) rozbiórkę poboczy asfaltowych, b) rozbiórkę poboczy z kruszywa, c) rozbiórkę istniejących zjazdów, d) wykonanie w miejsce rozebranych poboczy nawierzchni z kostki betonowej szarej: • kostka betonowa szara grub. 8cm, • podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 3cm, • podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 grub. 15cm, • podbudowa pomocnicza z miesz. stabil. cementem C3/4 grub. 15cm, e) wykonanie w miejsce rozebranych zjazdów nawierzchni z kostki betonowej grafitowej: • kostka betonowa grafitowa grub. 8cm, • podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 3cm, • podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 grub. 15cm, • podbudowa pomocnicza z miesz. stabil. cementem C3/4 grub. 15cm. Zadanie 3: „Modernizacja drogi powiatowej nr 5114E m. Domaniewice – Długa Wieś”, polegająca na budowie chodnika o długości 380 mb przy drodze powiatowej nr 5114E – ul. Kolejowa, obejmująca wykonanie następujących robót: a) budowa chodnika szerokości 2,03m o następującej konstrukcji: • kostka betonowa grub. 6cm, • podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 5cm, • podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3gr. 10cm, • warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm, b) budowa zjazdów w linii projektowanego chodnika o następującej konstrukcji: • kostka betonowa grub. 8cm, • podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 3cm, • podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3gr. 15cm, • warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm. 3) Szczegółowy zakres prac do wykonania określają: dokumentacje projektowe, składające się z projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robót oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 4) Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowią integralne części umowy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH I

Punkt: Część nr: 1

W ogłoszeniu jest: Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1: „Droga powiatowa nr 2736E odc. Borów - Borówek” 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: „Droga powiatowa nr 2736E odc. Borów - Borówek”, na odcinku od km 8+400 do km 9+690 o długości 1290 mb, obejmująca wykonanie następujących robót: a) dla odcinka od km 8+400 do km 8+900: • wykonanie jezdni asfaltowej z mijanką, - usunięcie warstw nienośnych, przygotowanie koryta, - wykonanie nasypów, - ułożenie warstwy odsączającej grubości 20cm, - ułożenie podbudowy zasadniczej grub. 20cm, - ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki AC16W grubości 4 cm, - ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S grubości 3 cm. • przebudowa poboczy poprzez ułożenie warstwy kruszywa C90/3 grubości 10cm na szerokości 1,00m wraz z ich wyprofilowaniem i zagęszczeniem. b) dla odcinka od km 8+900 do km 9+540: - korytowanie w celu usunięcia warstw nienośnych, - wykonania nasypów do poziomu posadowienia konstrukcji jezdni i mijanki, - ułożenie konstrukcji jezdni i mijanki, - uzupełnienie, profilowanie i zagęszczenie poboczy. c) dla odcinka od km 9+540 do km 9+690: - korytowanie w celu poszerzenia istniejącej jezdni, - wykonanie warstw konstrukcyjnych na poszerzeniu, - ułożenie warstwy asfaltowych, - uzupełnienie, profilowanie i zagęszczenie poboczy.

W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2736E odc. Borów – Borówek – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych” 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2736E odc. Borów – Borówek – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”, na odcinku od km 8+400 do km 9+690 o długości 1290 mb, obejmująca wykonanie następujących robót: a) dla odcinka od km 8+400 do km 8+900: • wykonanie jezdni asfaltowej z mijanką, - usunięcie warstw nienośnych, przygotowanie koryta, - wykonanie nasypów, - ułożenie warstwy odsączającej grubości 20cm, - ułożenie podbudowy zasadniczej grub. 20cm, - ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki AC16W grubości 4 cm, - ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S grubości 3 cm. • przebudowa poboczy poprzez ułożenie warstwy kruszywa C90/3 grubości 10cm na szerokości 1,00m wraz z ich wyprofilowaniem i zagęszczeniem. b) dla odcinka od km 8+900 do km 9+540: - korytowanie w celu usunięcia warstw nienośnych, - wykonania nasypów do poziomu posadowienia konstrukcji jezdni i mijanki, - ułożenie konstrukcji jezdni i mijanki, - uzupełnienie, profilowanie i zagęszczenie poboczy. c) dla odcinka od km 9+540 do km 9+690: - korytowanie w celu poszerzenia istniejącej jezdni, - wykonanie warstw konstrukcyjnych na poszerzeniu, - ułożenie warstwy asfaltowych, - uzupełnienie, profilowanie i zagęszczenie poboczy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Punkt: Część nr: 2

W ogłoszeniu jest: Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 2: „Droga powiatowa nr 2728E Łyszkowice ul. Kościelna – pobocza” 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: „Droga powiatowa nr 2728E Łyszkowice ul. Kościelna – pobocza”, na odcinku od km 0+490 do km 1+377 o długości 887 mb, obejmująca wykonanie następujących robót: a) rozbiórkę poboczy asfaltowych, b) rozbiórkę poboczy z kruszywa, c) rozbiórkę istniejących zjazdów, d) wykonanie w miejsce rozebranych poboczy nawierzchni z kostki betonowej szarej: • kostka betonowa szara grub. 8cm, • podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 3cm, • podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 grub. 15cm, • podbudowa pomocnicza z miesz. stabil. cementem C3/4 grub. 15cm, e) wykonanie w miejsce rozebranych zjazdów nawierzchni z kostki betonowej grafitowej: • kostka betonowa grafitowa grub. 8cm, • podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 3cm, • podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 grub. 15cm, • podbudowa pomocnicza z miesz. stabil. cementem C3/4 grub. 15cm.

W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 2: Wykonanie poboczy w ramach zadania: „Droga powiatowa nr 2728E Łyszkowice ul. Kościelna – nakładka” 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie poboczy w ramach zadania: „Droga powiatowa nr 2728E Łyszkowice ul. Kościelna – nakładka”, na odcinku od km 0+490 do km 1+377 o długości 887 mb, obejmująca wykonanie następujących robót: a) rozbiórkę poboczy asfaltowych, b) rozbiórkę poboczy z kruszywa, c) rozbiórkę istniejących zjazdów, d) wykonanie w miejsce rozebranych poboczy nawierzchni z kostki betonowej szarej: • kostka betonowa szara grub. 8cm, • podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 3cm, • podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 grub. 15cm, • podbudowa pomocnicza z miesz. stabil. cementem C3/4 grub. 15cm, e) wykonanie w miejsce rozebranych zjazdów nawierzchni z kostki betonowej grafitowej: • kostka betonowa grafitowa grub. 8cm, • podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 3cm, • podbudowa zasadnicza z kruszywa C90/3 grub. 15cm, • podbudowa pomocnicza z miesz. stabil. cementem C3/4 grub. 15cm.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Punkt: Część nr: 3

W ogłoszeniu jest: Część nr: 3 Nazwa: Zadanie 3: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5114E budowa chodnika Domaniewice – Długa Wieś” 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 5114E budowa chodnika Domaniewice – Długa Wieś”, polegająca na budowie chodnika o długości 380 mb przy drodze powiatowej nr 5114E – ul. Kolejowa, obejmująca wykonanie następujących robót: a) budowa chodnika szerokości 2,03m o następującej konstrukcji: • kostka betonowa grub. 6cm, • podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 5cm, • podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3gr. 10cm, • warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm, b) budowa zjazdów w linii projektowanego chodnika o następującej konstrukcji: • kostka betonowa grub. 8cm, • podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 3cm, • podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3gr. 15cm, • warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm.

W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 3 Nazwa: Zadanie 3: „Modernizacja drogi powiatowej nr 5114E m. Domaniewice – Długa Wieś” 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: „Modernizacja drogi powiatowej nr 5114E m. Domaniewice – Długa Wieś”, polegająca na budowie chodnika o długości 380 mb przy drodze powiatowej nr 5114E – ul. Kolejowa, obejmująca wykonanie następujących robót: a) budowa chodnika szerokości 2,03m o następującej konstrukcji: • kostka betonowa grub. 6cm, • podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 5cm, • podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3gr. 10cm, • warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm, b) budowa zjazdów w linii projektowanego chodnika o następującej konstrukcji: • kostka betonowa grub. 8cm, • podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 3cm, • podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3gr. 15cm, • warstwa odsączająca z piasku gr. 15cm.